



## Informacja techniczno-handlowa

**Nazwa produktu:** Bejca AQUA KOLOR wodna - uretanowa

**Opis produktu:**

Bezzapachowa, doskonale barwi każdy rodzaj drewna. Tworzy trwałe powłoki o wysokiej odporności na działanie promieniowania UV. Uwydatnia fakturę drewna.

**Właściwości:**

Gęstość - 1,01 kg/L;  
Lepkość - niskolepka ciecz;  
Czas schnięcia - 3 h;  
Wydajność - 13 - 16 m<sup>2</sup>/L w zależności od rodzaju i chłonności podłoża;

**Zastosowanie:**

Produkt przeznaczony do barwienia elementów drewnianych i drewnopochodnych. Polecana jest do wymalowań dekoracyjnych elementów takich jak: ramy okienne, drzwi wewnętrzne, meble, boazerie, lamperie. Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

**Gramatury, opakowania itp.**

Kod	Kod kreskowy	Gramatura	Opakowanie	Cecha	Ilość			
					w op. zb.	w warstwie	warstw	na palecie
BU45BI	5903649015501	450 ml	opak. metalowe lekkie	biała	6	90	7	630
BU45BR	5903649015303	450 ml	opak. metalowe lekkie	brązowa	6	90	7	630
BU45BU	5903649015426	450 ml	opak. metalowe lekkie	buk	6	90	7	630
BU45CA	5903649015297	450 ml	opak. metalowe lekkie	cappuccino	6	90	7	630
BU45CZR	5903649015440	450 ml	opak. metalowe lekkie	czereśnia	6	90	7	630
BU45CZE	5903649015525	450 ml	opak. metalowe lekkie	czerveń	6	90	7	630
BU45DC	5903649015372	450 ml	opak. metalowe lekkie	dąb ciemny	6	90	7	630
BU45CD	5903649015471	450 ml	opak. metalowe lekkie	dąb czarny	6	90	7	630
BU45DJ	5903649015365	450 ml	opak. metalowe lekkie	dąb jasny	6	90	7	630
BU45DE	5903649015563	450 ml	opak. metalowe lekkie	denim	6	90	7	630
BU45GD	5903649015396	450 ml	opak. metalowe lekkie	grusza dojrzala	6	90	7	630
BU45GP	5903649015389	450 ml	opak. metalowe lekkie	grusza polna	6	90	7	630
BU45KA	5903649015402	450 ml	opak. metalowe lekkie	kasztan	6	90	7	630
BU45LE	5903649015495	450 ml	opak. metalowe lekkie	leszczyna	6	90	7	630
BU45NI	5903649015518	450 ml	opak. metalowe lekkie	niebieska	6	90	7	630
BU45OLC	5903649015433	450 ml	opak. metalowe lekkie	olcha	6	90	7	630
BU45OL	5903649015488	450 ml	opak. metalowe lekkie	oliwka	6	90	7	630
BU45OC	5903649015358	450 ml	opak. metalowe lekkie	orzech ciemny	6	90	7	630
BU45OJ	5903649015341	450 ml	opak. metalowe lekkie	orzech jasny	6	90	7	630
BU45PA	5903649015334	450 ml	opak. metalowe lekkie	palisander	6	90	7	630
BU45RD	5903649015457	450 ml	opak. metalowe lekkie	redwood	6	90	7	630
BU45TE	5903649015327	450 ml	opak. metalowe lekkie	teak	6	90	7	630
BU45UZ	5903649015464	450 ml	opak. metalowe lekkie	ugier złoty	6	90	7	630
BU45WE	5903649015310	450 ml	opak. metalowe lekkie	wenge	6	90	7	630
BU45WI	5903649015419	450 ml	opak. metalowe lekkie	wiśnia	6	90	7	630
BU45ZL	5903649015556	450 ml	opak. metalowe lekkie	zielony leśny	6	90	7	630
BU45ZT	5903649015532	450 ml	opak. metalowe lekkie	zielony trawiasty	6	90	7	630
BU45ZO	5903649015549	450 ml	opak. metalowe lekkie	żółty	6	90	7	630

**Sposób użycia:**

- Przygotowanie powierzchni:  
Elementy do barwienia dokładnie wyszlifować, odpylić, osuszyć i usunąć z powierzchni żywicę. Najlepiej nanosić na drewno bez wcześniejszych podkładów lub przeszlifowane i oczyszczone z uprzednich środków chroniących. Powierzchnia przed bejcowaniem powinna być sucha.
- Narzędzia:  
Nanosić pędzlem o miękkim włosiu, wałkiem wzdłuż słoju drewna lub natryskiem pneumatycznym.
- Temperatura podczas wykonywania prac:  
Prace prowadzić w temp. +15°C do +25°C (temp. powietrza, podłoża oraz barwionych elementów).
- Zalecenia:  
Przed użyciem zawartość pojemnika należy dokładnie wymieszać. Dla uzyskania ciemniejszego odcienia zaleca się

Wytwórnia Chemiczna DRAGON

ul. Powstania Listopadowego 14, 30298 Kraków, tel.+48126238080, fax.+48126377930

email: sprzedaz@dragon.biz.pl, www: www.dragon.biz.pl

© Wytwórnia Chemiczna "DRAGON".

Niniejsza informacja techniczno handlowa nie może być kopiowana w całości lub części jakkolwiek techniką bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody WCh DRAGON.



## Informacja techniczno-handlowa

nałożenie dwóch warstw w odstępach około 3 h. Na pomalowane powierzchnie w celu ochrony nakładać lakier po całkowitym wyschnięciu powierzchni (nie wcześniej niż po 3h).

5. Czyszczenie narzędzi i zabrudzonych elementów:

Zabrudzone narzędzia i świeże plamy czyścić wodą.

6. Rozcieńczanie:

Nie rozcieńczać bejcy.

7. Ograniczenia i uwagi:

Przed rozpoczęciem malowania należy wykonać próbne wybarwienie w celu stwierdzenia zgodności odcienia z oczekiwaniami. Przedstawiony na opakowaniu kolor może nieznacznie się różnić od uzyskanego efektu ze względu na stosowaną technikę drukarską oraz rodzaj podłoża, na które nałożono bejcę. Zaleca się barwić duże elementy bejcą z tej samej partii produkcyjnej. Unikać kontaktu ze skórą – trwale barwi.

### Pozostałe informacje:

Okres ważności: 2 lata

Norma: ZN-06K-BU



BU

### Uwagi:

Warunki transportowania i przechowywania:

Produkt przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temperaturach od +5°C do +30°C.

Chronić przed dziećmi.

Pozostałe uwagi:

Pomieszczenie po zakończeniu prac należy intensywnie wietrzyć aż do zaniku charakterystycznego zapachu.

Wytwórnia Chemiczna DRAGON

ul. Powstania Listopadowego 14, 30298 Kraków, tel.+48126238080, fax.+48126377930

email: [sprzedaz@dragon.biz.pl](mailto:sprzedaz@dragon.biz.pl), [www: www.dragon.biz.pl](http://www.dragon.biz.pl)

© Wytwórnia Chemiczna "DRAGON".

Niniejsza informacja techniczno handlowa nie może być kopiowana w całości lub części jakkolwiek techniką bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody WCh DRAGON.