



Informacja techniczno-handlowa

Nazwa produktu: Emalia uniwersalna - SUPER SPRAY

Opis produktu:

Uniwersalna, o wysokim połysku, szybko schnąca farba w aerozolu. Unikalna kompozycja surowcowa gwarantuje wysoką trwałość i powtarzalność koloru, jednolitość powierzchni oraz trwały połysk. Zwiększa odporność powierzchni na działanie czynników atmosferycznych.

Mieszanina żywicy syntetycznej, pigmentów oraz rozpuszczalników organicznych z gazem pędnym - propan-butan.

Właściwości:

Kolor - według oznaczenia na opakowaniu;

Gęstość - 0,7 kg/L;

Zastosowanie:

Wyrób przeznaczony do malowania przedmiotów metalowych, z tworzyw sztucznych, gipsu, tynku, blach karoserii, rowerów, drewna, mebli. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Gramatury, opakowania itp.

Kod	Kod kreskowy	Gramatura	Opakowanie	Cecha	Ilość			
					w op. zb.	w warstwie	warstw	na palecie
EU40BE	5903649018779	400 ml	pojemnik ciśnieniowy (spray)	bezbarwna	12	168	9	1512
EU40BI-P	5903649018724	400 ml	pojemnik ciśnieniowy (spray)	biały połysk RAL 9003	12	168	9	1512
EU40CZ-P	5903649018731	400 ml	pojemnik ciśnieniowy (spray)	czarny połysk RAL 9017	12	168	9	1512
EU40CZ	5903649018717	400 ml	pojemnik ciśnieniowy (spray)	czerwony RAL 3002	12	168	9	1512
EU40NC	5903649018786	400 ml	pojemnik ciśnieniowy (spray)	niebieski ciemny RAL 5010	12	168	9	1512
EU40SR-C	5903649018748	400 ml	pojemnik ciśnieniowy (spray)	srebrny chrom RAL 9006	12	168	9	1512
EU40ZS	5903649018762	400 ml	pojemnik ciśnieniowy (spray)	zielony soczysty RAL 6001	12	168	9	1512
EU40ZŁ-M	5903649018755	400 ml	pojemnik ciśnieniowy (spray)	złoty metalik	12	168	9	1512
EU40ZO	5903649018793	400 ml	pojemnik ciśnieniowy (spray)	żółta RAL 1018	12	168	9	1512

Sposób użycia:

1. Przygotowanie powierzchni:

Przed przystąpieniem do malowania powierzchnie należy odtłuścić np. "Acetorem" DRAGON oraz osuszyć. Wskazane jest pomalowanie powierzchni "Farbą antykorozyjną podkładową" DRAGON.

2. Temperatura podczas wykonywania prac:

Prace prowadzić w temperaturze +18°C.

3. Zalecenia:

Bezpośrednio przed użyciem energicznie potrząsać pojemnikiem przez 1 minutę, tak aby miksująca wewnątrz farby kulka ujednoliciła kolor. Nakładając farbę, pojemnik trzymać w odległości ok. 30 cm od malowanej powierzchni. Przycisk aerozolu należy nacisnąć zdecydowanie i wykonywać jednostajne, miarowe ruchy podczas malowania. Wyczyścić przycisk po użyciu, przekręcając pojemnik do góry dnem i naciskając przycisk aerozolu przez dwie sekundy.

4. Ograniczenia i uwagi:

Kilka cienkich powłok daje dużo lepszy efekt niż jedna grubo nałożona warstwa farby.

Pozostałe informacje:

Okres ważności: 5 lat

Norma: ZN-15L-EU

Uwagi:

Warunki transportowania i magazynowania:

Transportować i przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temperaturze do +35°C.

Chronić przed słońcem i nagrzaniem powyżej temperatury 50°C. Chronić przed dziećmi.

Pozostałe uwagi:

Po zakończeniu prac pomieszczenie należy intensywnie wietrzyć aż do zaniku charakterystycznego zapachu.

Wytwórnia Chemiczna DRAGON

ul. Powstania Listopadowego 14, 30298 Kraków, tel.+48126238080, fax.+48126377930

email: sprzedaz@dragon.biz.pl, www: www.dragon.biz.pl

© Wytwórnia Chemiczna "DRAGON".

Niniejsza informacja techniczno handlowa nie może być kopiowana w całości lub części jakkolwiek techniką bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody WCh DRAGON.