



Nazwa produktu: Emalia Żaroodporna silikonowa SUPER SPRAY

Opis produktu:

Profesjonalna farba termoutwardzalna, silikonowa do malowania powierzchni pracujących w wysokich temperaturach. Charakteryzuje się doskonałym kryciem powierzchni malowanych oraz wysoką odpornością na działanie czynników atmosferycznych.

Właściwości:

Kolor - według oznaczenia na opakowaniu;

Gęstość - 0,8 kg/L;

Wydajność - 5 m²/L (w zależności od rodzaju i chłonności podłoża, przy dwukrotnym malowaniu);

Zastosowanie:

Wyrób przeznaczony do malowania powierzchni pracujących w wysokich temperaturach tj. piece, nagrzewnice, grille, bojlera, rury, kominki, tłumiki, itp. Może być stosowana do elementów i powierzchni narażonych na działanie temperatur w granicach od +350°C do +600°C. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Gramatury, opakowania itp.

Kod	Kod kreskowy	Gramatura	Opakowanie	Cecha	Ilość			
					w op. zb.	w warstwie	warstw	na palecie
EZS40BI	5903649018908	400 ml	pojemnik ciśnieniowy (spray)	biały RAL 9003	12	168	9	1512
EZS40CZA	5903649018915	400 ml	pojemnik ciśnieniowy (spray)	czarny RAL 9011	12	168	9	1512
EZS40SR	5903649018892	400 ml	pojemnik ciśnieniowy (spray)	srebrny RAL 9006	12	168	9	1512

Sposób użycia:

1. Przygotowanie powierzchni:

Przed przystąpieniem do malowania powierzchnie należy oczyścić i odtłuścić np. "Acetonem" DRAGON.

2. Temperatura podczas wykonywania prac:

Prace prowadzić w temperaturze +18°C.

3. Zalecenia:

Bezpośrednio przed użyciem energicznie potrząsać pojemnikiem przez 1 min., tak aby miksująca wewnątrz farby kulka ujednoliciła kolor. Nakładając farbę, pojemnik trzymać w odległości ok. 30 cm od malowanej powierzchni. Wyczyścić przycisk po użyciu, przekręcając pojemnik do góry dnem i naciskając przycisk aerozolu przez dwie sekundy.

4. Ograniczenia i uwagi:

Przed użyciem przeprowadzić próbę na małą widocznej powierzchni.

Pozostałe informacje:

Okres ważności: 5 lat

Norma: ZN-15L-EZS

Uwagi:

Warunki transportowania i magazynowania:

Przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w chłodnych, suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Chronić przed słońcem i nagrzaniem powyżej temperatury 50°C. Chronić przed dziećmi.

Pozostałe uwagi:

Po zakończeniu prac pomieszczenie należy intensywnie wietrzyć aż do zaniku charakterystycznego zapachu.

Wytwórnia Chemiczna DRAGON

ul. Powstania Listopadowego 14, 30298 Kraków, tel.+48126238080, fax.+48126377930

email: sprzedaz@dragon.biz.pl, [www: www.dragon.biz.pl](http://www.dragon.biz.pl)

© Wytwórnia Chemiczna "DRAGON".

Niniejsza informacja techniczno handlowa nie może być kopiowana w całości lub części jakkolwiek techniką bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody WCh DRAGON.