



Informacja techniczno-handlowa

Nazwa produktu: Impregnat do drewna przeciwogniowy F4 - gotowy do użycia

Opis produktu:

Gotowy do użycia, czterofunkcyjny preparat chroniący przed działaniem ognia, owadów, grzybów domowych (powodujących głęboki rozkład drewna) oraz pleśni. Skutecznie zwalcza owady i larwy już drążące w drewnie.

Mieszanina związków organicznych i nieorganicznych. Zawiera substancje czynne: kwas borowy 3,74% wag., tetraboran disodowy 1,23% wag.

Właściwości:

Kolor - zielony;

Gęstość - 1,096 kg/L (roztwór 20%);

Klasyfikacja ogniowa - materiał niezapalny - materiał impregnacji powierzchniowej;

Zużycie:

- 0,25 kg środka/m² powierzchni drewna - dwukrotne malowanie powierzchni drewna - zabezpieczenie trójfunkcyjne (przeciw grzybom, owadom i pleśni);

- 1 kg środka/m² powierzchni drewna - czterokrotne lub więcej malowanie powierzchni drewna - zabezpieczenie czterofunkcyjne (przed działaniem ognia, grzybów, owadów i pleśni);

Zastosowanie:

Produkt przeznaczony do zabezpieczenia drewna budowlanego, montowanego w przestrzeniach uniemożliwiających wymywanie.

Gramatury, opakowania itp.

Kod	Kod kreskowy	Gramatura	Opakowanie	Cecha	Ilość			
					w op. zb.	w warstwie	warstw	na palecie
F450P	5903649016898	5 kg	opak. z tworzywa		4	36	3	108

Sposób użycia:

1. Przygotowanie powierzchni:

Stosować na drewno oczyszczone glony, mchy i porosty usunąć preparatem "Glonex" DRAGON i suche (wilgotność drewna powinna wynosić max. 25%).

2. Narzędzia:

Nanosić pędzlem, natryskiwać lub impregnować poprzez kąpiel całych elementów.

3. Zalecenia:

Produkt wstrząsnąć przed użyciem. Zabezpieczanie drewna powinno odbywać się metodą dwukrotnego lub czterokrotnego malowania. Natryskiwanie prowadzić w odstępach nie krótszych niż 4 godziny, impregnowanie metodą kąpeli całych elementów, w czasie nie krótszym niż 30 minut. Należy wprowadzać łącznie nie mniej niż 0,25 kg środka/m² drewna, dwukrotne malowanie powierzchni drewna – zabezpieczenie trójfunkcyjne. Wprowadzenie 1 kg środka/m² powierzchni drewna, czterokrotne lub więcej malowanie powierzchni drewna - zabezpieczenie czterofunkcyjne. Chronić zaimpregnowane drewno przed wymywaniem do momentu zadaszenia.

4. Ograniczenia i uwagi:

Trwałość zabezpieczenia impregnatem równa jest okresowi użytkowania drewna przy zachowaniu wszystkich zaleceń producenta.

Pozostałe informacje:

Okres ważności: 3 lata

Norma: PN-B02874:1996



Impregnat przeciwogniowy
F4 gotowy do użycia - 5 L

Wytwórnia Chemiczna DRAGON

ul. Powstania Listopadowego 14, 30298 Kraków, tel.+48126238080, fax.+48126377930

email: sprzedaz@dragon.biz.pl, [www: www.dragon.biz.pl](http://www.dragon.biz.pl)

© Wytwórnia Chemiczna "DRAGON".

Niniejsza informacja techniczno handlowa nie może być kopiowana w całości lub części jakąkolwiek techniką bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody WCh DRAGON.



Uwagi:

Warunki transportowania i magazynowania:

Transportować i przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temperaturach +5°C do +35°C.

Chronić przed dziećmi.

Pozostałe uwagi:

Po zakończeniu prac pomieszczenie należy intensywnie wietrzyć aż do zaniku charakterystycznego zapachu. Przewozić krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający opakowania przed zniszczeniem i przesuwaniem się podczas jazdy. Nie dopuścić do skażenia gruntów i cieków wodnych. Odpady produktu traktować zgodnie z przepisami o odpadach lub wykorzystać zgodnie z przeznaczeniem, odpady opakowaniowe przeznaczyć do odzysku.

Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry, zalecane są okulary ochronne i odzież ochronna. W normalnych warunkach pracy (dobra wentylacja) nie jest wymagana ochrona dróg oddechowych. Szczegółowe informacje dotyczące identyfikacji zagrożeń i pierwszej pomocy zawarte są w Karcie Charakterystyki Preparatu Chemicznego.

Postępowanie z odpadami i opakowaniem: Rozsypany produkt zebrać na sucho.

Odpady, pozostałości roztworu impregacyjnego i zużyte opakowania przekazać firmie zajmującej się zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów i opakowań.

Krajowa deklaracja zgodności nr D2/2009 z dnia 05.03.2009r. zgodna z Certyfikatem Zgodności nr CZ ITB 407/W;

Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-3172/2008 + Aneks nr 1 ważna do 09.12.2013r.

Pozwolenie nr 3051/07 na obrót produktem biobójczym.

Wytwórnia Chemiczna DRAGON

ul. Powstania Listopadowego 14, 30298 Kraków, tel.+48126238080, fax.+48126377930

email: sprzedaz@dragon.biz.pl, www: www.dragon.biz.pl

© Wytwórnia Chemiczna "DRAGON".

Niniejsza informacja techniczno handlowa nie może być kopiowana w całości lub części jakąkolwiek techniką bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody WCh DRAGON.