



Nazwa produktu: Impregnat do drewna przeciwogniowy F4 - koncentrat 1:4

Opis produktu:

Koncentrat przeznaczony do przygotowania czterofunkcyjnego preparatu chroniącego przed działaniem ognia, owadów, grzybów domowych (powodujących głęboki rozkład drewna) oraz pleśni. Skutecznie zwalcza owady i larwy już drążące w drewnie.

Mieszanka związków organicznych i nieorganicznych. Zawiera kwas borowy 15% wag., tetraboran disodowy 5% wag.

Właściwości:

Kolor - szaro-biały;

Klasyfikacja ogniowa - materiał niezapalny - metody impregnacji powierzchniowej;

Zużycie:

- 50 g środka/m² powierzchni drewna - dwukrotne malowanie powierzchni drewna - zabezpieczenie trójfunkcyjne (przeciw grzybom, owadom i pleśni);

- 200 g środka/m² powierzchni drewna - czterokrotne lub więcej malowanie powierzchni drewna - zabezpieczenie czterofunkcyjne (przed działaniem ognia, grzybów, owadów i pleśni);

Postać produktu: proszek;

Zastosowanie:

Produkt przeznaczony do przygotowania preparatu przeznaczonego do ochrony drewna budowlanego, montowanego w przestrzeniach uniemożliwiających mycie.

Gramatury, opakowania itp.

Kod	Kod kreskowy	Gramatura	Opakowanie	Cecha	Ilość			
					w op. zb.	w warstwie	warstw	na palecie
F401	5903649016799	1 kg	opak. z tworzywa		4	120	4	480
F450	5903649016805	5 kg	opak. z tworzywa		-	36	3	108
F420	5903649016812	20 kg	opak. z tworzywa		-	8	3	24
F420/W	5903649017550	20 kg	worek foliowy		-	8	3	24

Sposób użycia:

1. Przygotowanie powierzchni:

Stosować na drewno oczyszczone i suche. Wilgotność drewna powinna wynosić max. 25%.

2. Narzędzia:

Preparat nanosić na drewno poprzez kilkukrotne malowanie pędzlem lub natrysk.

3. Zalecenia:

Preparat gotowy do użycia po przygotowaniu 20% roztworu wodnego (5 kg środka rozpuścić w 20 l wody). Dobrze mieszać, aż do całkowitego rozpuszczenia się preparatu. W roztworze można rozpuścić barwnik dołączony w saszetce, który podczas malowania ułatwia identyfikację miejsc już pomalowanych, a nie ma właściwości impregnujących. Chronić zaimpregnowane drewno przed wymywaniem do momentu zadaszenia. Uszkodzenie impregnowanej powierzchni drewna lub wypłukanie impregnatu powoduje konieczność uzupełnienia impregnacji.

4. Ograniczenia i uwagi:

Trwałość zabezpieczenia impregnatem równa jest okresowi użytkowania drewna przy zachowaniu wszystkich zaleceń producenta.

Pozostałe informacje:

Okres ważności: 3 lata

Norma: PN-B02874:1996

Wytwórnia Chemiczna DRAGON

ul. Powstania Listopadowego 14, 30298 Kraków, tel.+48126238080, fax.+48126377930

email: sprzedaz@dragon.biz.pl, www: www.dragon.biz.pl

© Wytwórnia Chemiczna "DRAGON".

Niniejsza informacja techniczno handlowa nie może być kopiowana w całości lub części jakkolwiek techniką bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody WCh DRAGON.



F4

Uwagi:

Warunki transportowania i magazynowania:

Transportować i przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temperaturach 0°C do +30°C.

Chronić przed dziećmi.

Pozostałe uwagi:

Po zakończeniu prac pomieszczenie należy intensywnie wietrzyć aż do zaniku charakterystycznego zapachu minimum 24h. Przewozić krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający opakowania przed zniszczeniem i przesuwaniem się podczas jazdy. Nie dopuścić do skażenia gruntów i cieków wodnych. Odpady produktu traktować zgodnie z przepisami o odpadach lub wykorzystać zgodnie z przeznaczeniem, odpady opakowaniowe przeznaczyć do odzysku.

Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry, zalecane są okulary ochronne i odzież ochronna. W normalnych warunkach pracy (dobra wentylacja) nie jest wymagana ochrona dróg oddechowych. Szczegółowe informacje dotyczące identyfikacji zagrożeń i pierwszej pomocy zawarte są w Karcie Charakterystyki Preparatu Chemicznego.

Postępowanie z odpadami i opakowaniem: Rozsypany produkt zebrać na sucho.

Odpady, pozostałości roztworu impregnacyjnego i zużyte opakowania przekazać firmie zajmującej się zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów i opakowań.

Krajowa deklaracja zgodności nr D1/2009 z dnia 05.03.2009r. zgodna z Certyfikatem Zgodności nr CZ ITB 407/W;

Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-3172/2008 + Aneks nr 1 ważna do 09.12.2013r.

Pozwolenie nr 3051/07 na obrót produktem biobójczym.

Wytwórnia Chemiczna DRAGON

ul. Powstania Listopadowego 14, 30298 Kraków, tel.+48126238080, fax.+48126377930

email: sprzedaz@dragon.biz.pl, [www: www.dragon.biz.pl](http://www.dragon.biz.pl)

© Wytwórnia Chemiczna "DRAGON".

Niniejsza informacja techniczno handlowa nie może być kopiowana w całości lub części jakąkolwiek techniką bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody WCh DRAGON.