



Informacja techniczno-handlowa

Nazwa produktu: Farba antykorozyjna podkładowa SUPER SPRAY

Opis produktu:

Znakomicie przyczepna do podłoża, posiada właściwości antykorozyjne w stosunku do stali. Matowa powłoka farby zapewnia doskonałą przyczepność farb i emalii nawierzchniowych.

Właściwości:

Kolor - według oznaczenia na opakowaniu;

Gęstość - 0,7 kg/L;

Czas schnięcia pojedynczej powłoki - 10 minut (Całkowity czas wyschnięcia zależy od sumarycznej grubości powłoki oraz temperatury i wilgotności podczas nanoszenia farby);

Zastosowanie:

Wyrób przeznaczony do gruntowania i zabezpieczania przed korozją elementów stalowych i żeliwnych. Zalecany do malowania nowych maszyn, konstrukcji przemysłowych, ogrodzeń, barierok itp. oraz do ich renowacji. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Gramatury, opakowania itp.

Kod	Kod kreskowy	Gramatura	Opakowanie	Cecha	Ilość			
					w op. zb.	w warstwie	warstw	na palecie
FPA40BI	5903649018946	400 ml	pojemnik ciśnieniowy (spray)	biały RAL 9003	12	168	9	1512
FPA40CZA	5903649018939	400 ml	pojemnik ciśnieniowy (spray)	czarny RAL 9011	12	168	9	1512
FPA40CZT	5903649018922	400 ml	pojemnik ciśnieniowy (spray)	czerwony tlenkowy RAL 3009	12	168	9	1512

Sposób użycia:

1. Przygotowanie powierzchni:

Przed przystąpieniem do malowania powierzchnie należy odtłuścić np. "Acetonem" DRAGON oraz osuszyć .

2. Zalecenia:

Bezpośrednio przed użyciem energicznie potrząsać pojemnikiem przez 1min., tak aby miksująca wewnątrz farby kulka ujednoliciła kolor. Nakładając farbę, pojemnik trzymać w odległości ok. 30 cm od malowanej powierzchni. Przycisk aerozolu należy nacisnąć zdecydowanie i wykonywać jednostajne, miarowe ruchy podczas malowania. Najlepszy efekt daje nałożenie dwóch lub trzech cienkich warstw „na krzyż” w odstępach kilku/kilkunastu minut. Wyczyścić przycisk po użyciu, przekręcając pojemnik do góry dnem i naciskając przycisk aerozolu przez dwie sekundy.

3. Ograniczenia i uwagi:

Przed użyciem przeprowadzić próbę przy małej ilości wyrobu na mało widocznej powierzchni.

Pozostałe informacje:

Okres ważności: 5 lat

Norma:

Uwagi:

Warunki transportowania i magazynowania:

Przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w chłodnych, suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Chronić przed słońcem i nagrzaniem powyżej temperatury 50°C. Chronić przed dziećmi.

Pozostałe uwagi:

Po zakończeniu prac pomieszczenie należy intensywnie wietrzyć aż do zaniku charakterystycznego zapachu.

Wytwórnia Chemiczna DRAGON

ul. Powstania Listopadowego 14, 30298 Kraków, tel.+48126238080, fax.+48126377930

email: sprzedaz@dragon.biz.pl, [www: www.dragon.biz.pl](http://www.dragon.biz.pl)

© Wytwórnia Chemiczna "DRAGON".

Niniejsza informacja techniczno handlowa nie może być kopiowana w całości lub części jakkolwiek techniką bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody WCh DRAGON.