Informacja techniczno-handlowa

Nazwa produktu: Plastyfikator uniwersalny do betonu wersja zimowa -8C

Opis produktu:

Plastyfikator przeznaczony do wykonywania mieszanek betonowych i zapraw w ujemnych temperaturach otoczenia do (-8*C). Poprawia urabialność betonu przy zmniejszeniu ilości wody zarobowej o ok.15%. Silnie uplastycznia mieszanki betonowe przy zachowaniu stałej konsystencji. Zapobiega przyklejaniu się betonu do stempli. Beton i zaprawy wykonane przy użyciu środka są mrozoodporne i mało nasiąkliwe. Plastyfikator doskonale ułatwia pompowanie i przelewanie betonu.

Mieszanina związków organicznych i nieorganicznych.

Właściwości:

Kolor - jasno niebieski;
Gęstość - 1,1 kg/L;
Max. zawartość chlorków - 8 %;
Max. zawartość chlorków - 4,5%;

Zastosowanie:

Produkt przeznaczony do wytwarzania betonów towarowych wszystkich klas w ujemnych temperaturach otoczenia. Znajduje zastosowanie przy produkcji wyrobów betonowych takich jak: kostka brukowa, płyty kanałowe, chodnikowe, drogowe, ściany oporowe, dachówki cementowe, beton matrycowany. Nieodzowny przy wykonywaniu galanterii betonowej dojrzewającej w temperaturze ujemnej. Do wykonywania wylewek samopoziomujących, w tym do wylewek przy ogrzewaniu podłogowym w ujemnych temperaturach otoczenia.

Gramatury, opakowania itp.

Kod	Kod kreskowy	Gramatura	Opakowanie	Cecha	Ilość			
					w op. zb.	w warstwie	warstw	na palecie
PUZ01	5903649016775	1 l	opak. z tworzywa		10	120	5	600
PUZ50	5903649016782	5 l	opak. z tworzywa		4	36	4	144

Sposób użycia:

1. Zalecenia:
   Plastyfikator dodawać bezpośrednio do wody zarobowej w ilości 1,5% w stosunku do użytego cementu. Przykład: na 100 kg użytego cementu należy dodać do wody zarobowej 1,5 l preparatu.

Pozostałe informacje:

Okres ważności: 1 rok Norma: PN-EN934-2:2002

Plastyfikator uniwersalny do betonu zimowy - 1 L

Plastyfikator uniwersalny do betonu zimowy - 5 L

Uwagi:

Warunki transportowania i przechowywania:
Transportować i przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temperaturach od -10*C do +30*C.
Chronić przed dziećmi.
Pozostałe uwagi:
W okresie temperatur spadających poniżej +2*C należy bezwzględnie stosować zalecenia instrukcji ITB nr 282.
Deklaracja zgodności z normą PN-EN 934-2 nr 10/2005 z 30.08.2005 roku.

Wytwórnia Chemiczna DRAGON
ul. Powstania Listopadowego 14, 30298 Kraków, tel.+48126238080, fax.+48126377930
email: sprzedaz@dragon.biz.pl, www: www.dragon.biz.pl

© Wytwórnia Chemiczna "DRAGON".
Niniejsza informacja techniczno handlowa nie może być kopiowana w całości lub części jakąkolwiek techniką bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody WCh DRAGON.