

Nazwa produktu: Rozcieńczalnik NITRO do wyrobów nitrocelulozowych ogólnego stosowania

Opis produktu:

Wyrób zawiera dodatki polepszające rozlewność lakieru. Rozcieńczalnik o niskiej zawartości siarki. Nie powoduje żółknięcia wyrobu rozcieńczonego.

Mieszanina związków organicznych.

Właściwości:

Barwa - bezbarwna;
Gęstość - 0,85 - 0,89 kg/L;
Konsystencja - niskolepka ciecz;
Temperatura zapłonu - +4°C;

Zastosowanie:

Produkt przeznaczony do rozcieńczania wyrobów nitrocelulozowych (farb, lakierów, klejów, mas uszczelniających itp.) do lepkości roboczych. Służy także do czyszczenia narzędzi, pędzli oraz zabrudzonych elementów po malowaniu. Może być stosowany jako zmywacz do lakierów.

Gramatury, opakowania itp.

Kod	Kod kreskowy	Gramatura	Opakowanie	Cecha	Ilość			
					w op. zb.	w warstwie	warstw	na palecie
RN05	5903649000477	0.5 l	butelka szklana		20	160	6	960
RN05BT	5903649020130	0.5 l	butelka z tworzywa		20	160	7	1120
RN50ME	5903649004154	5 l	opak. metalowe lekkie		-	33	5	165
RN20ME	5903649002754	20 l	opak. metalowe lekkie		-	11	3	33
RN200	5903649005458	200 l	bęben metalowy		-	2	1	2
RNLUZ		luzem (L)	opakowanie odbiorcy		-	0	0	0

Sposób użycia:

1. Rozcieńczanie:
Postępować zgodnie z instrukcjami producenta wyrobu rozcieńczonego. Przeprowadzić próbę przy użyciu małej ilości produktu.
2. Czyszczenie narzędzi i zabrudzonych elementów:
Elementy oczyszczane zanurzyć w rozcieńczalniku lub przetrzeć namoczoną w rozcieńczalniku czystą szmatką lub czystym pędzlem. Następnie wytrzeć czystą, suchą szmatką. Operację powtarzać aż do uzyskania żądanych efektów.

Pozostałe informacje:

Okres ważności: 2 lata

Norma: PN-C-81951



RN05



RN50ME

Uwagi:

Warunki transportowania i magazynowania:

Można transportować w ujemnych temperaturach. Przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temp. od 0°C do +25°C.

Chronić przed dziećmi.

Pozostałe uwagi:

Wytwórnia Chemiczna DRAGON

ul. Powstania Listopadowego 14, 30298 Kraków, tel. +48126238080, fax. +48126377930

email: sprzedaz@dragon.biz.pl, www: www.dragon.biz.pl

© Wytwórnia Chemiczna "DRAGON".

Niniejsza informacja techniczno handlowa nie może być kopiowana w całości lub części jakkolwiek techniką bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody WCh DRAGON.



Chronić przed bezpośrednim działaniem słońca. Po zakończeniu prac pomieszczenie należy intensywnie wietrzyć aż do zaniku charakterystycznego zapachu.

Wytwórnia Chemiczna DRAGON

ul. Powstania Listopadowego 14, 30298 Kraków, tel. +48126238080, fax. +48126377930

email: sprzedaz@dragon.biz.pl, www: www.dragon.biz.pl

© Wytwórnia Chemiczna "DRAGON".

Niniejsza informacja techniczno handlowa nie może być kopiowana w całości lub części jakąkolwiek techniką bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody WCh DRAGON.