

## Informacja techniczno-handlowa

---

**Nazwa produktu:** SILIKOL - Olej smarujący silikonowy

**Opis produktu:**

Doskonały środek smarujący. Zabezpiecza przed działaniem czynników atmosferycznych. Zastosowanie ciśnieniowego opakowania aerosolowego pozwala na uzyskanie jednorodnej warstwy Silikolu na całej pokrywanej powierzchni i dzięki temu umożliwia doskonałe zabezpieczenie powierzchni przed zawilgoceniem i korozją. Dodatkowo wyposażono pojemnik w rurkę ułatwiającą dokładne smarowanie wszelkich elementów trudno dostępnych. Środek nie pozostawia wrażenia tłustego dotyku oraz trwałego nieprzyjemnego zapachu.

Kompozycja olejów silikonowych z dodatkiem inhibitorów korozji.

**Właściwości:**

**Zastosowanie:**

Produkt przeznaczony do smarowania zamków, klódek, zawiasów, narzędzi, maszyn do pisania, maszyn do szycia, urządzeń precyzyjnych, sprzętu sportowego, kosciarek i innych urządzeń mechanicznych oraz do ochrony metalowych części narzędzi (łopat, pił itp.), niklowanych i chromowanych części samochodów, wózków dziecięcych, rowerów, armatury łazienkowej. Zalecany do smarowania łożysk i przekładni z tworzyw sztucznych stosowanych w urządzeniach AGD oraz do zabezpieczania powierzchni elementów gumowych i z tworzyw sztucznych. Może być stosowany do zabezpieczania samochodowej instalacji elektrycznej przed zawilgoceniem, jak również do jej osuszania. Zalecany do zabezpieczania styków przed korozją (np. klem akumulatorowych). Środek może być stosowany do konserwacji broni palnej i gazowej.

**Gramatury, opakowania itp.**

Kod	Kod kreskowy	Gramatura	Opakowanie	Cecha	Ilość			
					w op. zb.	w warstwie	warstw	na palecie
SI21/XE	5903649001320	210 ml	pojemnik ciśnieniowy (spray)		10	240	6	1440

**Sposób użycia:**

1. Przygotowanie powierzchni:

Powierzchnia konserwowana powinna być czysta i sucha.

2. Zalecenia:

Wymieszać zawartość pojemnika poprzez energiczne potrząsanie.

Stosowanie główki z rurką: należy włożyć rurkę w otwór znajdujący się w główce rozpylającej. Wolny koniec rurki wprowadzić w oliwione miejsce (np. wnętrze zamka poprzez dziurkę od klucza), następnie nacisnąć główkę.

Stosowanie samej główki rozpylającej: skierować dyszę w stronę smarowanego elementu, a następnie przycisnąć główkę.

SILIKOL należy rozpylać z odległości około 15 - 25 cm, równymi, jednostajnymi ruchami.

**Pozostałe informacje:**

Okres ważności: 2 lata

Norma: ZN-04T-SI

**Uwagi:**

Pojemnik pod ciśnieniem. Chronić pojemnik przed słońcem i nagrzaniem powyżej temperatury +50°C. Nie przekłuwać ani nie spalać, także po użyciu. Chronić przed źródłami zapłonu - nie palić w czasie rozpylania. Chronić przed dziećmi.

Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub żarzącymi się materiałami.

---

Wytwórnia Chemiczna Dragon

ul. Powstania Listopadowego 14, 30298 Kraków, tel. +48126238080, fax. +48126377930

email: [info@gollex.com](mailto:info@gollex.com), [www: www.gollex.com](http://www.gollex.com)

---

© Wytwórnia Chemiczna "DRAGON".

Niniejsza informacja techniczno handlowa nie może być kopiowana w całości lub części jakkolwiek techniką bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody WCh DRAGON.