



Informacja techniczno-handlowa

Nazwa produktu: Klej do styropianu i gąbki

Opis produktu:

Łatwy w użyciu, polimerowy, szybkowiążący, profesjonalny klej o recepturze dostosowanej do klejenia delikatnych materiałów. Tworzy bezbarwną, wodoodporną i elastyczną spoinę.

Roztwór polioctanu winylu w alkoholu z dodatkiem promotorów adhezji.

Właściwości:

Kolor kleju - bezbarwny lub lekko żółty;
Kolor spoiny - bezbarwna;
Konsystencja - wysokolepka, ciągnąca ciecz;
Gęstość - 0,95 kg/L;
Lepkość - 10000 - 20000 mPas;
Czas otwarty - 10 min.;
Czas wstępnego wiązania - 1 h;
Czas pełnego wiązania - 24 h;
Wydajność - 4 - 6 m²/L w zależności od rodzaju i porowatości podłoża;
Właściwości spoiny - wodoodporna, elastyczna;
Odporność spoiny na rozwarstwianie - ok. 3 MPa (ok. 30 kg/cm²);
Wytrzymałość spoiny na zrywanie - 3 MPa (ok. 30 kg/cm²);

Zastosowanie:

Produkt przeznaczony do łączenia materiałów delikatnych tj. gąbka, pianka PU i styropian (np. kasetony), a także filcu, korka, zamszu, skóry, tkaniny, tektury ze sobą oraz w różnych kombinacjach, a także do przyklejania ich do podłoża cementowo - wapiennego, betonowego, gipsowego, tynku oraz cegły. Można nim kleić: drewno, materiały drewnopodobne, wykładziny podłogowe, płytki ceramiczne, ceramikę, szkło (z materiałami porowatymi).

Gramatury, opakowania itp.

Kod	Kod kreskowy	Gramatura	Opakowanie	Cecha	Ilość			
					w op. zb.	w warstwie	warstw	na palecie
SIG25BL	5903649017345	25 ml	tuba blistrowana		10	200	12	2400

Sposób użycia:

- Przygotowanie powierzchni:
Powierzchnie klejone należy dokładnie oczyścić z kurzu, odtłuścić "Denaturatem" DRAGON, osuszyć i w miarę możliwości dopasować do siebie. Pozostałości starych wymalowań usunąć "Zmywaczem starych powłok lakierowych" DRAGON. Maksymalna wilgotność klejonych elementów 3%.
- Narzędzia:
Przy klejeniu dużych przedmiotów klej można nanosić szpachelką ząbkowaną.
- Temperatura podczas wykonywania prac:
Prace prowadzić w temp. od +5°C do +25°C (temp. powietrza, podłoża oraz klejonych elementów).
- Zalecenia:
Klej nanieść równomiernie i pozostawić do częściowego odparowania. Powierzchnie porowate można pokryć klejem dwukrotnie. Warstwa kleju powinna być lekko klejąca w dotyku, tak aby palce się nie brudziły.
- Czyszczenie narzędzi i zabrudzonych elementów:
Zabrudzone narzędzia i świeże plamy czyścić "Denaturatem" lub "Denaturem" DRAGON. Zaszchnięty klej można usunąć tylko mechanicznie.

Pozostałe informacje:

Okres ważności: 2 lata

Norma:

Wytwórnia Chemiczna DRAGON

ul. Powstania Listopadowego 14, 30298 Kraków, tel.+48126238080, fax.+48126377930

email: sprzedaz@dragon.biz.pl, [www: www.dragon.biz.pl](http://www.dragon.biz.pl)

© Wytwórnia Chemiczna "DRAGON".

Niniejsza informacja techniczno handlowa nie może być kopiowana w całości lub części jakąkolwiek techniką bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody WCh DRAGON.



Klej do styropianu i gąbki 25
ml blister

Uwagi:

Warunki transportowania i magazynowania:

Transportować i przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temp. od +5°C do +25°C.

Chronić przed dziećmi.

Pozostałe uwagi:

Po zakończeniu prac pomieszczenie należy intensywnie wietrzyć aż do zaniku charakterystycznego zapachu. Nie klei PP, PE, PTFE.

Wytwórnia Chemiczna DRAGON

ul. Powstania Listopadowego 14, 30298 Kraków, tel.+48126238080, fax.+48126377930

email: sprzedaz@dragon.biz.pl, [www: www.dragon.biz.pl](http://www.dragon.biz.pl)

© Wytwórnia Chemiczna "DRAGON".

Niniejsza informacja techniczno handlowa nie może być kopiowana w całości lub części jakąkolwiek techniką bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody WCh DRAGON.