

Informacja techniczno-handlowa

Nazwa produktu: SPEC - Olej wielofunkcyjny

Opis produktu:

Idealny środek smarujący. Posiada właściwości penetrujące. Zastosowanie ciśnieniowego opakowania aerosolowego pozwala na uzyskanie jednorodnej warstwy SPEC SPRAY na całej pokrywanej powierzchni i dzięki temu umożliwia doskonałe zabezpieczenie powierzchni przed zawilgoceniem i korozją. Dodatkowo wyposażony w rurkę pojemnik ułatwia stosowanie preparatu w miejscach trudno dostępnych.

Kompozycja olei mineralnych z dodatkiem środka smarującego i inhibitorów korozji.

Właściwości:

Zastosowanie:

Produkt przeznaczony do oliwienia zamków, klódek, zawiasów, broni, sprzętu sportowego, maszyn i urządzeń oraz innych elementów ruchomych. Preparat ma właściwości oleju penetrującego - może być stosowany do rozdzielania zapieczonych i zardzewiałych śrub, ułatwia otwieranie starych zamków i klódek oraz rozdzielanie zakleszczonych elementów maszyn. Może służyć do zabezpieczania elementów metalowych i chromowanych przed korozją oraz czynnikami atmosferycznymi.

Gramatury, opakowania itp.

Kod	Kod kreskowy	Gramatura	Opakowanie	Cecha	Ilość			
					w op. zb.	w warstwie	warstw	na palecie
SP21/XE	5903649001283	210 ml	pojemnik ciśnieniowy (spray)		10	240	6	1440

Sposób użycia:

1. Zalecenia:

Powierzchnia konserwowana powinna być czysta i sucha.

Wymieszać zawartość pojemnika poprzez energiczne potrząsanie.

Stosowanie główki z rurką: należy włożyć rurkę w otwór znajdujący się w główce rozpylającej. Wolny koniec rurki wprowadzić w oliwione miejsce (np. wewnątrz zamka poprzez dziurkę od klucza, trudno dostępny gwint śruby itp.), następnie nacisnąć główkę.

Stosowanie samej główki rozpylającej: skierować dyszę w stronę powierzchni, która ma zostać pokryta preparatem, a następnie przycisnąć główkę.

Preparat należy rozpylać z odległości około 15-25 cm, równymi, jednostajnymi ruchami.

Pozostałe informacje:

Okres ważności: 2 lata

Norma: ZN-04T-SP

SP60

Uwagi:

Pojemnik pod ciśnieniem. Chronić pojemnik przed słońcem i nagrzaniem powyżej temperatury +50°C. Nie przekłuwać ani nie spalać, także po użyciu. Chronić przed źródłami zapłonu - nie palić w czasie rozpylania. Chronić przed dziećmi. Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub żarzącymi się materiałami.

Wytwórnia Chemiczna Dragon

ul. Powstania Listopadowego 14, 30298 Kraków, tel. +48126238080, fax. +48126377930

email: info@gollex.com, [www: www.gollex.com](http://www.gollex.com)

© Wytwórnia Chemiczna "DRAGON".

Niniejsza informacja techniczno handlowa nie może być kopiowana w całości lub części jakkolwiek techniką bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody WCh DRAGON.