



## Informacja techniczno-handlowa

**Nazwa produktu:** Masa Szpachlowa ZEWNĘTRZNA - dyspersyjna

**Opis produktu:**

Wysokiej jakości, wolnowiążąca, gotowa do użycia masa szpachlowa akrylowa. Daje gładkie i wytrzymałe powierzchnie o podwyższonej odporności na wilgoć. Łatwa w nakładaniu i szlifowaniu. Zapewnia oddychanie ścian.

Kompozycja dyspersji wodnej, wypełniaczy oraz środków pomocniczych.

**Właściwości:**

Kolor - biała do kremowej;

Gęstość - 1,5 kg/L;

Konsystencja - wysokolepka pasta;

Czas schnięcia - 6 h (w zależności od temperatury i wilgotności powietrza);

Wydajność - 0,5 - 0,7 m<sup>2</sup>/kg przy grubości warstwy 1 mm;

**Zastosowanie:**

Produkt przeznaczony do prac remontowych, wykończeniowych i dekoracyjnych w budownictwie. Służy do wypełniania nierówności, rys, spękań, szczelin i ubytków w podłożu oraz do wygładzania nierówności w powierzchniach betonowych, cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych itp. Zalecana do wykonywania tynku na gładko. Doskonała jako podkład pod farby akrylowe, silikonowe, ftalowe. Dobrze sprawdza się w pomieszczeniach wilgotnych. Do stosowania zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.

**Gramatury, opakowania itp.**

Kod	Kod kreskowy	Gramatura	Opakowanie	Cecha	Ilość			
					w op. zb.	w warstwie	warstw	na palecie
SZL015	5903649009234	1.5 kg	opak. z tworzywa		12	96	4	384
SZL50	5903649009241	5 kg	opak. z tworzywa		-	24	5	120
SZL15	5903649009258	15 kg	opak. z tworzywa		-	11	4	44

**Sposób użycia:**

1. Przygotowanie powierzchni:

Szpachlowaną powierzchnię oczyścić ze starej tłuszczonej się powłoki, tłuszczu i brudu. W przypadku powierzchni o wysokiej chłonności (np. gips) powierzchnię należy zagruntować "Głęboko penetrującym podkładem gruntującym" DRAGON.

2. Narzędzia:

Masę nakładać pacą.

3. Temperatura podczas wykonywania prac:

Prace prowadzić w temp. od +10°C do +25°C (temp. powietrza, podłoża oraz szpachlowanych elementów) oraz wilgotności powietrza max. 70%.

4. Zalecenia:

Masę szpachlową dokładnie wymieszać. Jednorazowo nanosić warstwy grubości 1-3 mm. Maksymalna głębokość szpachlowania wynosi 4 mm. W przypadku wypełniania większych szczelin zaleca się nakładanie dwóch warstw w odstępach 6 h. Po wyschnięciu powierzchnia szpachlowana może być szlifowana i malowana. W celu zminimalizowania ryzyka mikropęknięć na powierzchni masy, zaleca się po upływie ok. 24 godzin zagruntować ją „Głęboko penetrującym podkładem gruntującym” DRAGON. W przypadku większych szczelin zaleca się stosowanie „Masy Szpachlowej SUPERMOCNEJ” DRAGON.

5. Czyszczenie narzędzi i zabrudzonych elementów:

Zabrudzone narzędzia czyścić wodą.

6. Ograniczenia i uwagi:

Nie należy stosować masy w miejscach narażonych na bezpośredni kontakt z wodą. Nie stosować w czasie mgły i deszczu. Nie zużyta, szczelnie zamknięta w oryginalnym opakowaniu masa szpachlowa zachowuje przydatność do dalszego stosowania.

**Pozostałe informacje:**

Okres ważności: 1 rok

Norma: ZN-19Z-SZL

Wytwórnia Chemiczna DRAGON

ul. Powstania Listopadowego 14, 30298 Kraków, tel.+48126238080, fax.+48126377930

email: [sprzedaz@dragon.biz.pl](mailto:sprzedaz@dragon.biz.pl), [www: www.dragon.biz.pl](http://www.dragon.biz.pl)

© Wytwórnia Chemiczna "DRAGON".

Niniejsza informacja techniczno handlowa nie może być kopiowana w całości lub części jakkolwiek techniką bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody WCh DRAGON.



SZL

**Uwagi:**

Warunki transportowania i magazynowania:

Transportować i przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temp. od +5°C do +25°C.

Chronić przed dziećmi.

Pozostałe uwagi:

Po zakończeniu prac pomieszczenie należy intensywnie wietrzyć aż do zaniku charakterystycznego zapachu.

Wytwórnia Chemiczna DRAGON

ul. Powstania Listopadowego 14, 30298 Kraków, tel.+48126238080, fax.+48126377930

email: [sprzedaz@dragon.biz.pl](mailto:sprzedaz@dragon.biz.pl), [www: www.dragon.biz.pl](http://www.dragon.biz.pl)

© Wytwórnia Chemiczna "DRAGON".

Niniejsza informacja techniczno handlowa nie może być kopiowana w całości lub części jakąkolwiek techniką bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody WCh DRAGON.